

CANYON

SCHEDA TECNICA

Revisione : 01/08/2024

Prodotto: **CANYON**

Categoria: Decorativi EVOLution

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Rivestimento cementizio per pareti, per superfici interne ed esterne. Effetto decorativo di grande valore estetico con design altamente ricercato. CANYON e' un prodotto a spessore che può essere lavorato in molteplici modi per ottenere pareti con il caratteristico effetto roccia. Ottima resistenza agli alcali, aderisce perfettamente alla superficie trattata.

Impiego

Indicato per la finitura di decorazione di superfici murarie interne /esterne, conferisce un effetto decorativo di elevato tenore artistico.

Preparazione della malta

Miscelare meccanicamente la polvere (agitatore elettrico con frusta) con acqua in diluizione al 20-25%, avendo cura di evitare la formazione di grumi.

Metodi Applicativi



Preparazione Supporti: Preparazione della superficie. Pulire accuratamente le superfici (pareti e cartongessi) rimuovendo tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:4 a seconda dell'assorbimento dei supporti. Attendere 4-5 ore e applicare una mano di PRIMAINFINITO FONDO MATERICO per mezzo di un rullo o pennello.

Applicazione: il prodotto può essere applicato a mano unica oppure in più mani a seconda dell'effetto desiderato. Si sovrappongono le spatolate una di fianco all'altro creando la classica texture caratteristica della roccia. Il tempo di asciugatura e la lavorabilità dipendono dallo spessore realizzato: ad esempio, uno spessore di circa 3 cm potrà essere decorato dopo 2-3 ore; Per spessori superiori a 3 cm potrà essere decorato dopo 2-3 ore; Per spessori superiori a 4 cm è necessario armare la parete con stop e filo metallico.

Ciclo su piastrelle: Applicare 2 mani di Stucco P3D Floor 4/6 ore l'una dall'altra, inserendo una rete fibrata. Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie con macchine apposite. Si consiglia la grana 80. Passare una mano di Primer P3D Floor. Dopo 2-3 ore passare una mano di Prima Infinito e ad essiccazione avvenuta, applicare CANYON seguendo le indicazioni tecniche descritte in scheda tecnica. Bagni: dopo l'applicazione del Primer P3d Floor, proseguire con il Microvetro BI opaco o lucido. Ricordiamo che in caso di Microvetro opaco, la prima mano delle tre totali va applicata di Microvetro lucido.

Decorazione del prodotto: Si può decorare la superficie del Canyon con diversi decorativi come Dorotea, Kymera Ruggine, verderame e turchese. Dopo aver isolato la superficie del decorativo con Fissacril diluito 2:1 a pennello, attendere 4-6 ore e poi procedere alla creazione dell'effetto desiderato con i decorativi sopracitati, seguendo le indicazioni tecniche sulla scheda tecnica del relativo prodotto.

Protezione del prodotto: Il prodotto deve essere protetto per evitare che spolveri. Si possono applicare a pennello le seguenti finiture: **Rain Protex, Volare antiacqua, Fissacril, Effetto tamponato.**

Attrezzi: incisori, spatola in acciaio inox, spatole stondate, spugne, pennello, spruzzino con acqua, carta vetrata.

Temperatura di applicazione:	+10 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	<85%	
Spessore consigliato:	3-5 cm	x mano
Secco in profondità:	48 h dipende dallo spessore	
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	1,7 ÷ 2	Kg/l
Viscosità:	30000 ÷ 40000	cPs
pH:	13	
Solido in peso:	80%	
Resa teorica:	10-20 kg/mq	dipende dallo spessore
Confezioni:	20	kg
Colore:	bianco/grigio	
Aspetto:	opaco	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi. Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.