WHITE SOLAR

BIANCO SUPER RIFLETTENTE

SCHEDA TECNICA Revisione : 25/06/2025

Prodotto: **WHITE SOLAR**
Categoria: Linea ETRON
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Pittura protettiva a base di resine acriliche monocomponente. Tale composizione, garantisce la perfetta aderenza sul supporto ed un elevato potere riflettente, assicurando un notevole abbassamento di assorbimento da parte del supporto stesso.

Impiego

Indicato per la protezione di supporti che sono esposti alla luce del sole, come guaine a vista di tetti, terrazzi, tubazioni, pannelli in vario materiale ecc., manti bituminosi, membrane bitume-polimero.

Preparazione Supporti

Superfici da trattare: assicurarsi che il supporto sia asciutto e privo di tracce di grasso ed olio. In caso contrario, togliere tali tracce con sgrassanti adeguati. Pulire le superfici togliendo la polvere più grossa, prima di applicare una o più mani di WHITE SOLAR SUPER RIFLETTENTE, seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Metodi Applicativi

Pennello e rullo: pronto all'uso.

Applicare due mani di prodotto, aspettando 3-4 ore tra una mano e l'altra.

Avvertenze: miscelare accuratamente con una stecca il prodotto prima dell’uso.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Fuori polvere:	30	min
Riverniciabile dopo:	3 - 4	h
Secco in profondità:	6 - 8	h
Pulitura attrezzi:	ACQUA	

Peso specifico:	0,95 ÷ 1,05	Kg/l
Viscosità:coppa ford 8 mm	40	s
Solido in peso:	52 %	
Resa teorica:	0,250	gr/mq x mano
Confezioni:	14-5	lt
Colore:	BIANCO	
Aspetto:	Riflettente	

Stoccaggio:

Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. È consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Santo Stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015.