

SHARKI METAL

SCHEDA TECNICA

Revisione : 22/10/2021

Prodotto: **Sharki metal**
Categoria: Linea Impero
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

SHARKI METAL è una finitura acrilica per decorazione d'interni di grande fascino ad effetto sabbiato satinato, con basi metalliche ,oro, alluminio, rame, bronzo che crea una texture irregolare che evoca i disegni lasciati dal vento sulle dune di sabbia; indicato per ambienti sia classici che moderni.

Impiego

SHARKI METAL è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne di edifici antichi o moderni di prestigio, quali ville, hotel, banche e uffici.

Preparazione Supporti



Prima di applicare SHARKI METAL è necessario procedere ad un'adeguata preparazione della superficie per mezzo di rasanti in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK); dopo 12 ore dall'applicazione del rasante lisciare il supporto con carta abrasiva (si consiglia una grana tipo P150). Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:3. Dopo 4- 5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 2 mani di UNIVERSAL PRIMER BIANCO O COLORATO della stessa nuance della finitura.

Metodi Applicativi



Spalter 1x10cm o plafoncino 3x10cm: Diluizione del prodotto: 5-10% con acqua.

Dopo 6-8 ore dall'applicazione dell'UNIVERSAL PRIMER, procedere all'applicazione dello SHARKI METAL incrociando le pennellate sino al completamento della parete. Per ottenere una parete più ricca di sfumature di sabbia si può applicare la seconda mano di SHARKI METAL, andando a riempire gli spazi più vuoti. E' possibile avere vari effetti di SHARKI METAL: effetto obliquo o, semplicemente effetto verticale, stendendo il prodotto in un solo verso, dall'alto verso il basso, fino al completamento della parete.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	50 ÷ 100	µm per mano
Fuori polvere:	1-2	h
Riverniciabile dopo:	6-8	h
Secco in profondità:	48	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO e L'ANGELO OX, nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Peso specifico:	1,45 ÷ 1,55	Kg/l
Viscosità:	5000-10000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	60%	
Resa teorica:	6-7	mq/l
Mani consigliate:	1-2	
Colore:	Colori di cartella	
Aspetto:	Sabbiato,oro,rame,alluminio,bronzo	
Confezioni	0.75 ,2.5 ,4	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali

indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.