

# ATTIVATORE PER KIMERA TURCHESE E VERDE RAME

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 03/12/2021

Prodotto: **Attivatore per Kimera Turchese e Verde rame**

Categoria: Linea Impero

Azienda: Loggia

## Caratteristiche Generali

Attivatore unico per effetti Verde Turchese - Verde Rame Dopo essiccazione della base circa 12 ore applicare mediante spugna l'attivatore per KIMERA ,TURCHESE/VERDE RAME . Lasciare agire per 2-3 ore e applicare la seconda mano dell'attivatore . Se si desidera un effetto ossidato più intenso, applicare una terza mano di attivatore dopo 2-3 ore dalla seconda mano . Dopo 24 ore lavare con acqua utilizzando uno spruzzino e tamponare con un panno umido la superficie.Ad essiccazione avvenuta applicare quindi la finitura trasparente(KIMERA TRASP) a pennello o rullo (vedi scheda tecnica)

Resa teorica Attivatore	12 – 14	mq/lt per mano
Confezioni Attivatore Kymera	0,500 - 1	L

**Avvertenze:** Utilizzare esclusivamente per effetto TURCHESE / VERDE RAME Proteggere tutte le superfici non interessate all'applicazione. Il contatto accidentale di Attivatore con superfici metalliche può provocarne l'ossidazione.

## Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

## **Avvertenze**

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**