



CHROMO FILM

Rivestimento laccato metallizzato a film

Caratteristiche generali

- Tipologia del prodotto:** Rivestimento laccato metallizzato a film ideato per dare l'effetto del metallo liquido su qualsiasi supporto esso sia applicato .
- Impiego:** Prodotti materici a rilievo a base calce o cemento, spatolati, laminati, legno, manufatti in gesso, rilievi in genere.

Applicazione

Preparazione supporti: **Superfici lisce**



Dopo l'applicazione con plafone una mano di **CHROMO PRIMER** lisciarlo con frattazzo inox (per ottenere una superficie liscia) .

Quando il **CHROMO PRIMER** è ancora bagnato applicare **CHROMO FILM** facendolo aderire perfettamente alla parete

Dopo 3 – 4 ore togliere **CHROMO FILM** e applicare una o piu' mani di **CHROMO**

GLOSS in modo da proteggere e rendere resistente la superficie interessata.

INFINITO – MARMO ROMANO

Dopo l'applicazione di DOROTEA /DIAMOND e del **CHROMO PRIMER** , quando il **CHROMO PRIMER** è ancora bagnato applicare **CHROMO FILM** seguendo la texture .

Per ottenere l' effetto **ZEN** bisogna applicare **CHROMO FILM** in modo orizzontale .

Per ottenere l' effetto **Pietra spaccata** bisogna applicare **CHROMO FILM** in modo obliquo .

Dopo 3 – 4 ore , per ottimizzare il trasferimento del metallo , passare con la mano o pennello asciutto e quindi togliere **CHROMO FILM** e applicare una o piu' mani di

CHROMO GLOSS

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi: Per ottimizzare il trasferimento del metallo , prima di togliere **CHROMO FILM** , passare con la mano o pennello asciutto sul CHROMO FILM applicato .



Tirare la pellicola di CHROMO FILM in modo uniforme e costante cercando di non fermarsi

E' possibile ottenere l'effetto con piu' metalli , sovra applicandoli a piu' strati con l'utilizzo del CHROMO FILM per ogni strato e applicando il CHROMO GLOSS sull' ultima applicazione .

Caratteristiche tecniche

Colore:	ARGENTO – ORO – BRONZO - RAME
Aspetto	Foglio metallizzato
Resa	9 mq/ rotolo
Composizione	Polipropilene

Stoccaggio

Il prodotto rimane inalterato almeno per 12 mesi se tenuto in ambiente chiuso e riparato con temperatura compresa tra i 10 e i 35 °C. Teme il gelo!

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.