

# CHROMO FILM

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 16/09/2022

Prodotto: **Chromo Film**  
Categoria: Linea Impero  
Azienda: Loggia

### Caratteristiche Generali

Rivestimento laccato metallizzato a film ideato per dare l'effetto del metallo liquido su qualsiasi supporto esso sia applicato .

### Impiego

Prodotti materici a rilievo a base calce o cemento, spatolati, laminati, legno, manufatti in gesso, rilievi in genere

### Preparazione Supporti



#### **Superfici lisce**

Dopo l'applicazione con plafone una mano di . CHROMO PRIMER lasciarlo con frattazzo inox ( per ottenere una superficie liscia ) .



Quando il CHROMO PRIMER è ancora bagnato applicare CHROMO FILM facendolo aderire perfettamente alla parete



Dopo 3 – 4 ore togliere CHROMO FILM e applicare una o piu' mani di CHROMO GLOSS in modo da proteggere e rendere resistente la superficie interessata.

#### **INFINITO – MARMO ROMANO**

Dopo l'applicazione di DOROTEA /DIAMOND e del CHROMO PRIMER , quando il CHROMO PRIMER è ancora bagnato applicare CHROMO FILM seguendo la texture .

Per ottenere l' effetto ZEN bisogna applicare CHROMO FILM in modo orizzontale .

Per ottenere l' effetto Pietra spaccata bisogna applicare CHROMO FILM in modo obliquo .

Dopo 3 – 4 ore , per ottimizzare il trasferimento del metallo , passare con la mano o pennello asciutto e quindi togliere CHROMO FILM e applicare una o piu' mani di CHROMO GLOSS

## Metodi Applicativi

---



Per ottimizzare il trasferimento del metallo , prima di togliere CHROMO FILM , passare con la mano o pennello asciutto sul CHROMO FILM applicato . Tirare la pellicola di CHROMO FILM in modo uniforme e costante cercando di non fermarsi .

E' possibile ottenere l' 'effetto con piu' metalli , sovra applicandoli a piu' strati con l' utilizzo del CHROMO FILM per ogni strato e applicando il CHROMO GLOSS sull' ultima applicazione .

Resa teorica:	9	mq/ rotolo
Colore:	ARGENTO – ORO – BRONZO - RAME	
Aspetto:	Foglio metallizzato	
Composizione:	Polipropilene	

## Stoccaggio:

---



Il prodotto rimane inalterato almeno per 12 mesi se tenuto in ambiente chiuso e riparato con temperatura compresa tra i 10 e i 35 °C. Teme il gelo!



## Precauzioni di sicurezza:

---

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**