

MONOLITH METAL

SCHEDA TECNICA

Revisione : 24/02/2022

Prodotto: **Monolith Metal**

Categoria: Linea Impero

Azienda: Loggia

Polveri metalliche finissime per MONOLITH BASE METAL

Caratteristiche Generali

MONOLITH METAL sono polveri finissime di leghe di metalli puri di RAME – STAGNO – OTTONE – BRONZO ideali per conferire effetti speciali metallizzati al MONOLITH BASE METAL. Facili da utilizzare, permettono di ottenere infinite gradazioni di colore. Con l'aggiunta delle polveri trasforma ogni superficie in un metallo nobile.

Impiego

In aggiunta al MONOLITH base media/fine , si presta per la decorazione di negozi, bar, alberghi e abitazioni e trova la sua applicazione per la decorazione di pareti e pavimenti.

Metodi Applicativi



Miscelare il MONOLITH BASE METAL + MONOLITH METAL (POLVERE METALLICA) in rapporto 1 : 1 in peso con mescolatore meccanico munito di spirale, fino a completa miscelazione e ottenere un impasto omogeneo e senza grumi. Per Rame – Bronzo – ottone aggiungere 2-3 % di acqua.



NB: Il decorativo non va' applicato su pareti o pavimenti che presentano fonti di umidità, in quanto il metallo contenuto nel prodotto tende ad ossidarsi nel tempo.

Confezioni:	1,5	Kg
Colori effetto metallo	ARGENTO - BRONZO - OTTONE -RAME - ZINCO	Colori effetto metallo

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio di 12 mesi.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C



Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Non applicare il *MONOLITH METAL* con temperature superiori a 35°C ed inferiori ai 10°C.

Durante le fasi di asciugatura non sottoporre *MONOLITH METAL* a ventilazione artificiale diretta o eccessiva.

Non applicare *MONOLITH METAL* su superfici o supporti che non siano perfettamente puliti o aspirati.

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.