

ATTIVATORE PER KIMERA EFFETTO RUGGINE

SCHEDA TECNICA

Revisione : 03/12/2021

Prodotto: **Attivatore per Kimera effetto Ruggine**

Categoria: Linea Impero

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Attivatore unico per effetto ruggine. Dopo la completa essiccazione del KIMERA effetto ruggine, circa 12 ore, applicare mediante spugna, spruzzino o pennello l'attivatore e lasciar agire per 12 ore. Se si desidera un effetto ossidato più intenso, applicare una seconda mano di attivatore effetto ruggine. Il grado di ossidazione è strettamente legato al numero di passaggi di Attivatore e alla quantità depositata. Dopo 24 ore lavare con panno umido la superficie. Applicare quindi la finitura trasparente (KIMERA TRASP) a pennello o rullo (vedi scheda tecnica del prodotto).

Resa teorica Attivatore	12 – 14	mq/lt per mano
Confezioni Attivatore effetto ruggine	0,500 - 1	L

Avvertenze: Utilizzare esclusivamente per EFFETTO RUGGINE. Proteggere tutte le superfici non interessate all'applicazione. Il contatto accidentale di Attivatore con superfici metalliche può provocarne l'ossidazione.

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.