

REMOSVELT

SCHEDA TECNICA

Revisione : 21/04/2022

Prodotto: **Remosvelt**

Categoria: Smalti fondi e Impregnanti

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Prodotto gelatinoso con ottime proprietà svernicianti facilmente applicabile anche su superfici verticali. La sua azione sverniciante è efficace su qualsiasi tipo di pittura e smalto. Prodotto a base acqua.

Impiego

Può essere applicato per sverniciare pitture date su superfici in muratura, legno o metallo

Preparazione Supporti



Ferro Legno o Muro Verniciato: Con la spazzola d'acciaio togliere i residui sfoglianti di vecchie vernici; poi pulire le superfici. Applicare una mano di REMOSVELT seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Metodi Applicativi



Pennello: Prodotto pronto all'uso. Applicare uno strato abbondante di prodotto ed attendere almeno 2 - 3 ore, affinché lo strato di vernice cominci a sollevarsi dal supporto per azione dello sverniciatore. Asportare quindi con una spatola di metallo la vernice.



Avvertenze: Dopo la sverniciatura di un supporto, prima di riverniciare, è necessaria una accurata pulizia dello stesso con acqua, per togliere ogni traccia dello sverniciatore.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	µm per mano
Fuori polvere:	non applicabile	h
Riverniciabile dopo:	non applicabile	h
Secco in profondità:	non applicabile	h
Pulitura attrezzi:	con diluente sintetico o nitro	

Peso specifico:	1,1 ÷ 1,25	Kg/l
Viscosità:	Gel	cPs
Solido in peso:	non applicabile	
Resa teorica:	dipende dallo spessore di vernice da sverniciare	
Confezioni:	0,750 - 2,5	l
Colore:	Paglierino	
Aspetto:	Trasparente	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.