




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEDA TECNICA

Revisione: 30 aprile 2019



### **TRASPARENTE 1K H2O per FASHION**

Trasparente protettivo acrilico all'acqua .

#### Caratteristiche generali

---

**Tipologia del prodotto:** Il prodotto è formulato con resine acriliche , conferisce protezione per la finitura decorativa FASHION , Il prodotto è commercializzato nelle due versioni, lucido e opaco.

**Impiego:** Da usarsi come protettivo trasparente sul FASHION

#### Applicazione

---

**Preparazione supporti:** Pulire accuratamente la superficie da trattare ed assicurarsi che sia ben asciutta prima di procedere all'applicazione del **TRASPARENTE 1K H2O per FASHION**



**Prima di procedere all'applicazione del trasparente attendere che il decorativo FASHION abbia completato l'essiccazione.**

#### Indicazioni applicative tecniche

---

**Metodi applicativi:** *Rullo per trasparente e pennello:* Il prodotto è pronto all'uso.



Stendere uniformemente il prodotto con il rullo o col pennello in un'unica mano. Attendere 12 ore prima di passare un'eventuale seconda mano.

Temperatura di applicazione:	+15 ÷ +30	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Fuori polvere:	4 ÷ 6	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	7	gg
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## Caratteristiche tecniche

---

Peso specifico	1,1	Kg/l
Solido in peso:	47%	
Resa teorica:	6-7	mq/l per mano
Colore:	Trasparente	
Aspetto:	Lucido o opaco	
Confezioni:	0,750 -2,5 - 4	l

## Stoccaggio

---



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 12 mesi.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**