

TEKNOLOGY

Stucco poliestere universale

CARATTERISTICHE GENERALI

Teknology è uno stucco poliestere a spatola universale, caratterizzato da rapidissima essiccazione e facile spatolabilità.

La composizione fine della sua granulometria, permette e garantisce il miglior livellamento sia delle piccole che delle grosse imperfezioni.

SUPPORTO

Lamiera grezza sgrassata e carteggiata, vetroresina e gel-coat carteggiati, verniciature in buone condizioni carteggiate e sgrassate.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE


Pulire accuratamente la superficie con acqua e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P 60. Lavare con diluente antisiliconico F290



RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	PESO
TEKNOLOGY	1000 gr
CATALIZZATORE	20 gr
POT-LIFE	4-6 minuti

Nota:
Nei mesi invernali e comunque in condizioni ambientali con temperature basse, il rapporto di catalisi consigliato è del 3%.
Miscelare bene l'indurente fino ad ottenere una colorazione rosastra uniforme.
Un eccessivo dosaggio del catalizzatore potrebbe originare fenomeni di macchiatura.



APPLICAZIONE

Applicare l' o più rasate per mezzo di apposite spatole. Lo spessore consigliato è di 200-800 micron.



ESSICCAZIONE

A 20°C	20 minuti
Lampada I.R.	Onde medie 10 minuti Onde corte 5 minuti

**CARTEGGIATURA**

Carteggiare a secco con carta abrasiva grana P80-P180, con levigatrice o a mano.
Per le piccole stuccature carteggiare con carta abrasiva grana P180-P280.
Prima dell'applicazione del fondo è consigliabile l'utilizzo di carte abrasive P280.
La carteggiatura ad umido non è consigliata.

**DATI TECNICI**

Confezioni	Padella da litri 0,750 (induritore compreso)
Colore	Bianco
Resa teorica	2 mq/l prodotto pronto all'uso per spessori di 100 micron
Pot-life	4-6 minuti a 20°C
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Durata della garanzia di stoccaggio, 12 mesi in confezione integra e ad una temperatura non inferiore a 18-20° C

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI**

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I 040.

NORME DI SICUREZZA**IL PRODOTTO E' A SOLO USO PROFESSIONALE**

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

