

# ACRIL TRASP

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 01/12/2021

Prodotto: **Acril trasp**  
Categoria: Linea Mare  
Azienda: Loggia

## Caratteristiche Generali

Trasparente bicomponente medio solido a base di leganti acrilici ossidrilati che assicurano facilità di applicazione, eccellente brillantezza e distensione, ottima resistenza al graffio, ottima durata e resa. Elevata resistenza al calpestio.

## Impiego

Indicato come finitura per parquet.

## Preparazione Supporti



Primer trasparenti acrilici o poliuretanic.

Ultimare la carteggiatura del supporto con carta abrasiva grana P400 a secco. Pulire accuratamente.

## Rapporto Miscelazione

<b>Volume</b>	
2	ACRILTRASP
1	Catalizzatore PU 4852
0,5	Diluyente acrilico I080
Viscosità Ford4 20°C	16-18"

## Aerografi

Aerografo ad aspirazione:	ugello Ø 1,6 - 1,8 mm
Aerografo a	ugello Ø 1,4 - 1,6 mm

caduta :	
Pressione al calcio :	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP :	ugello Ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione :	0,7 bar all'ugello
Pistola Airless :	ugello Ø 0,09 - 0,11 inches
Pressione :	120 - 150 bar

## Metodi Applicativi



Applicare 2-3 mani intervallate da 5-10 min. a 20° C.

## Essiccazione

Ad aria A 20 °C	Fuori polvere 1 ora	Manipolabile 5 ore	Essiccato 24 ore
--------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

Pulitura attrezzi:	Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I040.
--------------------	---

## Tinteggiatura:



Testo da inserire

Peso specifico:	1,05 Kg/l.
Pot Life:	4-6 h a 20° C.
Resa teorica:	Non inferiore a 14 mq/l per mano prodotto pronto all'uso. 2 mani spessore medio 50 micron
Colore:	Trasparente

## Stoccaggio:



24 mesi in confezione integra e in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.



IL PRODOTTO E'A SOLO USO PROFESSIONALE

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

## **Precauzioni di sicurezza:**

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

## **Avvertenze**

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**