

# FISSACRIL

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 11/01/2022

Prodotto: **Fissacril**

Categoria: Isolanti Fissativi

Azienda: Loggia

## Caratteristiche generali

Prodotto di base pour peintures à l'eau et revêtements plastiques formulés avec des émulsions acryliques.

## Utiliser

Convient comme couche de base d'ancrage sur les murs neufs ou pré-peints, à la fois internes et externes. Il réduit et unifie l'absorption des surfaces à peindre et consolide l'enduit.

## Preparation des surfaces



Nouvelles surfaces externes: assurez-vous que la surface est parfaitement sec et durci - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, nivelez les imperfections avec un mortier extérieur approprié; enfin poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSACRIL en suivant les instructions techniques ci-dessous. Appliquer le produit de peinture après 4-6 heures.



Surfaces extérieures peintes : Éliminez toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées avec de l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus d'écaillage de la vieille peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec un mortier extérieur approprié; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSACRIL en suivant les instructions techniques ci-dessous. Appliquer le produit de peinture après 4-6 heures.



Dans le cas de supports très farinants, il est conseillé de remplacer FISSACRIL par l'isolant solvant ISOL 45.

Nouvelles surfaces internes : Assurez-vous que la surface est parfaitement sec et durci - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, remplissez les trous ou imperfections avec FLYSTUK et sablez ; enfin nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSACRIL en suivant les instructions techniques ci-dessous. Appliquer le produit de peinture après 4-6 heures.

Surfaces intérieures peintes : éliminez toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus d'écaillage de la vieille peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec FLYSTUK ; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSACRIL en suivant les instructions techniques ci-dessous. Appliquer le produit de peinture après 4-6 heures.

## Methodes d'application



Brosse et Rouleau : Diluer de 1 : 1 à 1 : 3 avec de l'eau selon l'absorption.

Airless : Dans les applications sans air, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés.

Avertissements : L'ajout de fixateur aux peintures à l'eau en phase de dilution ne peut pas être considéré comme un substitut à l'application du primer lui-même. Ce n'est que dans ce dernier cas, en effet, que le fixateur pénètre profondément dans l'emplâtre et permet d'uniformiser l'absorption et d'en bloquer les parties mal consolidées. L'ajout de fixateur à la peinture à l'eau, en effet, augmente sa teneur en acrylique, mais n'empêche pas de tels défauts.

Temperature d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidite relative d'application:	<85%	
Sec hors poussière:	0,5	h
Peut être repeint après:	4 ÷ 5	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Poids spécifique:	1	Kg/l
Viscosité:		cPs
pH:	7-8	
Solide en poids:	25%	
Rendement théorique:	8 - 10	m <sup>2</sup> /l
Couleur	Incolore	
Apparence:	Traslucido	
Paquets:	1 - 5 - 10 - 20	

## Stockage:



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5 °C

Température maximale de stockage : + 30°C

## Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa bonne élimination, veuillez vous référer à la Fiche de Données de Sécurité.

## **Mises en garde**

---

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit étant hors de notre contrôle direct. Il est donc conseillé de s'assurer de l'adéquation du produit au cas spécifique par des tests préalables.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.**