

FONDO DI CONTATTO ACRILICO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 20/10/2021

Prodotto: **Fondo di Contatto Acrilico**

Categoria: Isolanti Fissativi

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Prodotto a base di resina stirolo-acrilica, pigmenti inorganici di alta resistenza, additivi e cariche minerali selezionate. Tale composizione formulativa permette la resistenza alle intemperie agli alcali e bassa ritenzione di sporco. Di facile applicazione con ottimo potere riempitivo.

Impiego

Adatto per applicazione su intonaci base calce e premiscelati tradizionali e come mano di fondo riempitiva nel pretrattamento di superfici difficili (irregolari e non uniformi), o superfici lisce quali il cartongesso.

Preparazione Supporti



Superfici Esterne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con una malta per esterni appropriata; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL e dopo 24 ore due mani di FONDO DI CONTATTO ACRILICO

Metodi Applicativi



Pennello e Rullo: Prodotto pronto all'uso.

Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.

In caso di necessità diluire con acqua

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	35 - 50	µm per mano
Fuori polvere:	1	h
Riverniciabile dopo:	24	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	1,7	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	10-12	
Solido in peso:	65%	
Resa teorica:	2-3	mq/l
Mani consigliate:	Bianco	
Colore:	Opaco	
Aspetto:	5-15	l

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Precauzioni di sicurezza:

Fondo di contatto. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSACRIL. Applicazione di una mano di FONDO DI CONTATTO ACRILICO nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.