




LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Revision: 14 novembre 2014



RAIN PROTEX

Protecteur hydrofuge

Caractéristiques générales

Description du produit :

Hydrofuge siloxane pour extérieur, incolore, avec une excellente résistance aux alcanes. Il peut être utilisé comme finition filmogène incolore pour béton, enduit minéral, panneaux en fibrociment, maçonnerie en brique silice calcaire, béton, pierres naturelles et artificielles à base minérale et peintures murales.

Emploi :

Utilisé pour la décoration d'éléments intérieurs de bâtiments classiques ou modernes de prestige.

Application

Préparation des surfaces:

Le produit doit être utilisé tel quel sur les surfaces qui sont très pulvérisées ou si vous voulez obtenir une pénétration de haute qualité dans la surface. Éliminez quelconque fissure de largeur supérieure à 0,3 mm.

Nettoyer la surface avec des détergents appropriés, ou utiliser de l'eau ou de la vapeur. Ces méthodes sont les plus recommandées pour ne pas imbiber trop la surface. Attendez que la surface soit complètement sèche. Appliquer le produit dès que la surface le rejette. Couvrir la surface pour 4-5 heures après l'application du produit.

Indications techniques pour l'application

Méthode d'application: *Pinceau ou pistolet* : Pret à l'usage. Pour application au pistolet, utiliser une basse pression.



Température d'application:	+10 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	80 ÷ 120	µm
Hors poussière:	2 ÷ 4	h
Recouvrable après:	2 - 4	h
Sec en profondeur:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Avertissements:

Si le produit est appliqué à l'intérieur, il est nécessaire de renouveler l'air de façon continue, afin qu'ils sortent les vapeurs d'eau. Appliquer le produit sur une surface traitée avec soin. Le rendement peut varier en fonction des caractéristiques de la surface. Ne pas appliquer le produit en plein soleil.

Caractéristiques techniques

Poids spécifique	0,95 ÷ 1,05	kg/l
Viscosité:	2000-300	cPs
pH:	7-8	
Contenu solide:	3%	
Rendement théorique:	0,1 a 3 l./m2 par couche en fonction de l'absorption de la surface.	m2
Couleur:	incolore	
Aspect:	laiteux	
Emballages:	1 - 5 - 10	l

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Temperatura de conservazione maximale: +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001.