

RAIN PROTEX

SCHEDA TECNICA

Revisione : 05/07/2023

Prodotto: **Rain Protex**

Categoria: Isolanti Fissativi

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Idrorepellente silossanico incolore per esterno e interno con un'ottima resistenza agli alcali. Questo può essere utilizzato come finitura incolore non filmogena per calcestruzzo, intonaci minerali, pannelli in fibrocemento, murature in mattoni silico-calcarei, pietre naturali e artificiali a base minerale e pitture murali.

Impiego

Indicato per il trattamento di elementi interni ed esterni.

Preparazione Supporti



Il prodotto deve essere utilizzato tal quale su supporti molto sfarinanti o dove si voglia ottenere una penetrazione nel supporto di elevata efficacia. Trattare la superficie con malte adeguate laddove siano presenti eventuali crepe, che abbiano una larghezza maggiore di 0,3 mm.



Pulire accuratamente la superficie che dovrà essere priva di tracce di olio o grasso o detriti di vario genere. Nel caso si utilizzi, per la pulizia delle superfici, un'idropulitrice ad alta pressione, prima di applicare il prodotto sarà necessario attendere che sia evaporata tutta l'acqua. Applicare il prodotto fino ad un netto rifiuto della superficie.



Metodi Applicativi



Pennello o spruzzo : Pronto all'uso. Per applicazione a spruzzo, utilizzare una bassa pressione.

Temperatura di applicazione:	+10÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	80-120	µm per mano
Fuori polvere:	2-4	h
Riverniciabile dopo:	2-4	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Avvertenze:

Il prodotto, se applicato in ambienti chiusi, richiede un continuo ricambio d'aria. Applicare il prodotto su una superficie accuratamente pulita. La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto. Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Peso specifico:	0,95 ÷ 1,05	Kg/l
Viscosità:	2000-300	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	3%	
Resa teorica:	0,1 a 3 l/mq per mano a seconda delle capacità di assorbimento del supporto.	mq/l
Colore:	incolore	
Aspetto:	lattiginoso	
Confezioni:	1 - 5 - 10	l

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.



Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.