



LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 15 gennaio 2014



Muffacid

Assainissant contre les moisissures pour surfaces murales.

Caractéristiques générales

Description du produit	Produit incolore à base d'eau avec l'addition d'agents particuliers contre moisissures et bactéries à large spectre.
Emploi:	Conseillé pour traiter toutes les surfaces en maçonnerie (crépi et plâtres peints, béton à vue, placoplâtre, ECS qui sont infestés par les moisissures. Utile pour les locaux avec un haut degré d'humidité, ou parois exposées au nord, ou dans des locaux dans lesquels il est facile la formation de condensation.

Application

Préparation de la surface: Surfaces soit nouvelles que vernies, soit intérieures, qu'extérieures: éliminer toute trace de moisissures et les efflorescences après les avoir traitées avec acide spécifique, assainir ensuite avec une couche de MUFFACID.



Indications techniques pour l'application

Méthode d'application: Pinceau et Rouleau: prêt à l'usage.



Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	non applicable	
Hors poussière:	0,5	h
Recouvrable après:		
Temps de séchage total:	12	h
Nettoyage des outils	Avec eau	

Caractéristiques techniques

Poids spécifique:	1	Kg/l
Viscosité:		
pH:	7-8	
Contenu solide:		
Rendement théorique::	14– 16	mq/l
Couleur::	Incolore	
Aspect::	Transparente	
Emballages:	1 - 5	l

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Température de conservation maximale: +30

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques scientifiques. Elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.