




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 14 settembre 2009



Vinil Wood

Colla polivinilica ad alta adesione.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Colla polivinilica ad alta adesione formulata con speciali resine sintetiche in emulsioni.

Impiego: Prodotto studiato per legno, compensato, truciolato, impiallaccature e laminati plastici su legno (anche pressature a caldo fino a 50°C). Inoltre utilizzabile come additivo nella preparazione di stucchi, turapori, nonché per incollaggio di cartone, sughero, feltro, ecc.

Applicazione

Preparazione supporti:



Superfici Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Pulire le superfici da incollare. Applicare il VINIL WOOD seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Superfici Verniciate: Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e pulire le superfici da incollare. Applicare il VINIL WOOD seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:



Spatola o Pennello: Applicare il prodotto tal quale. Stendere il prodotto su entrambe le superfici da incollare ed unire le parti, fissandole saldamente per il tempo necessario alla colla di fare presa.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:		
Fuori polvere:	non applicabile	
Secco in profondità dopo:	48	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1 ÷ 1,05	Kg/l
Viscosità:	Gel	
pH:	7 - 8	
Solido in peso:	32%	
Resa teorica:		
Colore:	Trasparente	
Aspetto:	Lattiginoso	
Confezioni:	0,75 - 5	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.