

MICROUNIFORM

SCHEDA TECNICA

Revisione : 12/01/2022

Prodotto: **Microuniform**

Categoria: Microloggia

Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

MICROUNIFORM est un primer résineux pour le cycle uniformisant MICROLOGGIA et comme promoteur de contact.

Utiliser

MICROUNIFORM convient comme couche de fond d'ancrage sur les supports cimentaires intérieurs et extérieurs et comme agent de nivellement avant l'application de la finition MICROVETRO BI Il réduit et uniformise l'absorption des supports.

Preparation des surfaces



S'assurer que le sol ou les murs autonivelants soient parfaitement secs, appliquer MICROUNIFORM et après environ 2 - 3 heures appliquer MICROPRIMER ATTAC.



Finition du cycle MICROLOGGIA



Attendre 48 - 72 heures après l'application de la deuxième couche de MICROLOGGIA 3, appliquer une couche de MICROUNIFORM et après environ 2-4 heures appliquer MICROVETRO BI brillant ou opaque

Methodes d'application



Rouleau ou Brosse PRÊT À L'EMPLOI

Temperature d'application:	+5 +40	°C

Humidite relative d'application:	< 50%	
Épaisseur recommandée:	peu de millimètres	µm par couche
Peut être repeint après:	2-4	h
Nettoyage des outils:	avec eau	
Poids spécifique:	1,00	Kg/l
pH:	7 – 8	
Rendment théorique:	14	m ² /l
Paquets:	1 - 5	Kg

Stockage:



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5 °C

Température maximale de stockage : + 30°C

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa bonne élimination, veuillez vous référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mises en garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit étant hors de notre contrôle direct. Il est donc conseillé de s'assurer de l'adéquation du produit au cas spécifique par des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.