

# MICROVETRO MONO LUCIDO

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 20/06/2022

Prodotto: **Microvetro Mono Lucido**

Categoria: Plasma 3D

Azienda: Loggia

## Caratteristiche generali

Vernis vitrifiant transparent, à base de résines uréthanes à l'eau ; inodore, non jaunissant résistant aux agents atmosphériques. Il forme un film élastique, résistant aux frottements et facile à nettoyer. Il est indiqué comme protecteur à "effet vitrifiant" pour les supports muraux sur lesquels ont été appliqués des effets décoratifs de nature organique et minérale et donne au support l'aspect d'une surface vitrifiée. Il est disponible en version brillante et satinée

## Utiliser

il est indiqué comme protecteur à "effet vitrifiant" pour les supports muraux sur lesquels ont été appliqués des effets décoratifs de nature organique et minérale et donne au support l'aspect d'une surface vitrée.

## Preparation des surfaces



Assurez-vous que la surface à traiter est sèche et exempte de saleté avant de procéder à l'application.



Appliquer MICROVETRO Mono lorsque le support décoratif est parfaitement sec (au moins 3 jours après l'avoir travaillé) pour minimiser la formation de bulles d'air et le fluage.



## Methodes d'application



Appliquer MICROVETRO Mono uniformément avec le rouleau en quantité suffisante pour que la main soit pleine ; passer de temps en temps un dernier rouleau léger sur la surface, sans pression, pour favoriser l'effet casse-bulles ; éviter de revenir sur le vernis déjà étalé en minimisant les chevauchements afin de réduire la formation d'auréoles lors du séchage. Le film de vernis est blanc laiteux, mais en séchant il devient parfaitement transparent et brillant.

Temperature d'application:	+10 ÷ +30	°C
Humidite relative d'application:	< 50%	
Sec hors poussière:	1 ÷ 2	µm par la couche
Peut être repeint après:	24	h
Séchage profond:	7	h
Nettoyage des outils:	con acqua e sapone e poi diluente	h

Poids spécifique COMP A	1,05	Kg/l
Solide au poids	42%	
Rendement théorique:	9-10	m <sup>2</sup> /l
Couleur:	Trasparente	
Aspet:	Lucido / opaco	
Emballage:	1 - 2,5	l

## Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d au moins 12 mois.

Température minimale de stockage : + 5°C.



Température maximale de stockage : + 30°C.

## Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

## Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

**BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.**