

SPECCHIO CERA

SCHEDA TECNICA

Revisione : 13/12/2021

Prodotto: **Specchio cera**
Categoria: Linea Impero
Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

SPECCHIO CERA permet d'obtenir des résultats exceptionnels dans la finition des Stucchi Vénitien et Marmorini. Il confère aux supports traités brillance, variations chromatiques, résistance de surface, déperlance, inaltérabilité dans le temps.

Utiliser

Cire protectrice à usage interne.

Methodes d'application



Produit prêt à l'emploi - Appliquer avec une spatule large.

Prélever une petite quantité de cire avec une spatule et la déposer sur la spatule large, étaler une fine couche de cire sur toute la surface et après 12 -24 heures polir avec un chiffon doux.

Poids spécifique:	1,0	Kg/l
Viscosité:	Tixotropico	cPs
Sec au toucher:	10	minutes
Rendement théorique:	20-25	m ² /l
Polissable:	12-24	heures
Pack:	1	1

Stockage:

Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.



Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.

Température minimale de stockage : + 5 °C



Température maximale de stockage : + 30°C

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa bonne élimination, veuillez vous référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mises en garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit étant hors de notre contrôle direct. Il est donc conseillé de s'assurer de l'adéquation du produit au cas spécifique par des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.