

KYMERA TRASPARENTE

SCHEDA TECNICA

Revisione : 21/10/2022

Prodotto: **Kymera trasparente**

Categoria: Linea Impero

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Velatura trasparente per la protezione del Kymera.

Impiego

Dopo 24 ore dall'applicazione dell'Attivatore Kymera lavare con panno umido la superficie. Lasciare asciugare e passare una mano di Fissacril dil.1/3 con acqua. Dopo 3/4 ore applicare la finitura Kymera Trasp a pennello o rullo.

Metodi Applicativi



Pennello o Plafoncino: Pronto all'uso. Procedere alla stesura di KYMERA TRASP incrociando le pennellate l'una sull'altra sino al completamento della superficie.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	20 ÷ 35	µm per mano
Fuori polvere:	4 ÷ 6	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	0,9 ÷ 1,0	Kg/l
pH:	7-8	
Solido in peso:	7,5%	
Resa teorica:	7 – 8	mq/l
Colore:	Trasparente	
Aspetto:	Opaco traslucido	
Confezioni:	0,500 -1 - 2,5 - 4	l

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.