

SHARKI

SCHEDA TECNICA

Revisione : 29/05/2023

Prodotto: **Sharki**
Categoria: Linea Impero
Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

Finition acrylique pour la décoration intérieure de grand charme avec un effet sablé satiné qui crée une texture irrégulière qui évoque les motifs laissés par le vent sur les dunes de sable ; convient aux environnements classiques et modernes.

Utiliser

Idéal pour la protection et la décoration des murs intérieurs de prestigieux bâtiments anciens ou modernes, tels que villas, hôtels, banques et bureaux.

Preparation des surfaces



Avant d'appliquer SHARKI, il est nécessaire de procéder à une préparation adéquate de la surface au moyen de poudres ou de pâtes de lissage (telles que FLYSTUK); 12 heures après l'application du lissage, lisser le support au papier abrasif (un grain type P150 est conseillé). Après le ponçage, en procédant à l'élimination éventuelle de la saleté et de la poussière, appliquer une couche de fixateur acrylique FISSACRIL dilué avec de l'eau dans le rapport 1:1 / 1:3. 4-5 heures après l'application du fixateur, appliquer au rouleau 2 couches d'UNIVERSAL PRIMER BIANCO OU COLORATO dans la même teinte que la finition.

Methodes d'application



Spalter 1x10cm ou plafoncino 3x10cm : Dilution du produit : 5-10% avec de l'eau.

6-8 heures après l'application d'UNIVERSAL PRIMER, procéder à l'application de SHARKI en croisant les coups de pinceau jusqu'à ce que le mur soit terminé. Pour obtenir un mur plus riche en nuances de sable, une deuxième couche de SHARKI peut être appliquée, en remplissant les espaces les plus vides. Il est possible d'avoir différents effets de SHARKI : effet oblique ou simplement effet vertical, étalant le produit dans une seule direction, de haut en bas, jusqu'à ce que le mur soit terminé.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	50 ÷ 100	µm par la couche
Sec hors poussière:	1-2	h
Peut être repeint après:	6-8	h
Séchage profond:	48	h
Nettoyage des outils:	EAU	

Peinture:



Le produit peut être coloré avec le système de teinture de la ligne L'ANGELO E L'ANGELO OX

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application.

SHARKI existe dans les versions classiques et dans les versions OR, ARGENT et DIAMANTE, finitions effet sablé avec une finition argent nacré, or nacré ou pailleté.

Poids spécifique:	1,45 ÷ 1,55	Kg/l
Viscosité:	5000-10000	cPs
pH:	6-7	
Solide en poids:	60%	
Rendement théorique:	6-7	m ² /l
Couleur:	Couleurs des cartes	
Apparence:	Perle d'or sablée, perle d'argent et diamant	
Confections:	0,75-2.5 - 4	l

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) –
ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.