




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEDA TECNICA

Revisione: 26 luglio 2019



# CHROMO GLOSS

FINITURA PER CHROMA FILM

### Caratteristiche generali

**Tipologia del prodotto:** Il prodotto è formulato con resine acriliche all'acqua; inodore, non ingiallente resistente agli agenti atmosferici .

**Impiego:** Come protettivo per **CHROMA FILM**

### Indicazioni applicative tecniche

**Metodi applicativi:** *Rullo per trasparente e pennello:* Il prodotto è pronto all'uso.



Stendere uniformemente il prodotto con il rullo o col pennello in un'unica mano.  
Attendere 12 ore prima di passare un'eventuale seconda mano.

|                                   |           |    |
|-----------------------------------|-----------|----|
| Temperatura di applicazione:      | +15 ÷ +30 | °C |
| Umidità relativa di applicazione: | < 85%     |    |
| Fuori polvere:                    | 4 ÷ 6     | h  |
| Riverniciabile dopo:              | 12        | h  |
| Secco in profondità:              | 7         | gg |
| Pulitura attrezzi:                | con acqua |    |

### Caratteristiche tecniche

|                 |             |                            |
|-----------------|-------------|----------------------------|
| Peso specifico  | 1,1         | Kg/l                       |
| Solido in peso: | 47%         |                            |
| Resa teorica:   | 10          | m <sup>2</sup> /l per mano |
| Colore:         | Trasparente |                            |
| Aspetto:        | Lucido      |                            |
| Confezioni:     | 1           | l                          |

## Stoccaggio

---



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 12 mesi.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**