

# REPLAY MAGNETIK

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 08/06/2022

Prodotto: **Replay magnetik**

Categoria: Ori e Preziosi

Azienda: Loggia

## Caratteristiche generali

Revêtement acrylique à base d'eau pour intérieurs. Il est inodore, ininflammable, non toxique, idéal pour une application en milieu clos. Il produit un effet magnétique donné par des charges magnétiques spéciales à l'intérieur.

## Utiliser

Peinture de finition pour objets en bois, surfaces murales, portes, etc. REPLAY MAGNETIK est une base magnétique qui peut être utilisée pour accrocher des aimants. Il est appliqué comme base du produit REPLAY pour créer un tableau magnétique.

## Preparation des surfaces



Nouvelles surfaces internes : Assurez-vous que la surface est parfaitement sèche et durcie - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, remplissez les trous ou les imperfections avec du FLYSTUK et poncer; enfin nettoyer les surfaces. Appliquez ensuite une couche d'isolant FISSACRIL et après 4 à 6 heures peignez avec deux couches d'UNIVERSAL PRIMER. Appliquez ensuite 4 couches de REPLAY MAGNETIK en suivant les instructions techniques ci-dessous.



Surfaces intérieures peintes : Éliminez toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Éliminer les résidus écaillés de l'ancienne peinture et, si nécessaire, remplir et lisser les imperfections avec FLYSTUK ; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquez ensuite une couche d'isolant FISSACRIL et après 4 à 6 heures, peignez avec deux couches d'UNIVERSAL PRIMER. Appliquez ensuite 4 couches de REPLAY MAGNETIK en suivant les instructions techniques ci-dessous.



Bois neuf: Assurez-vous que le substrat est parfaitement sec et assaisonné. Si nécessaire, remplissez les trous ou les imperfections avec du FLYSTUK et poncer ; enfin nettoyer les surfaces. Appliquez 4 couches de REPLAY MAGNETIK

Bois peint : À l'aide d'un pinceau ou d'un papier de verre, enlever les résidus écaillés d'ancienne peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec FLYSTUK ; poncer et nettoyer. Appliquez ensuite 4 couches de REPLAY MAGNETIK en suivant les instructions techniques ci-dessous.

Pour donner plus de volume aux éléments en bois, neufs ou peints, l'application de 1 à 2 couches de CEMENT BLOCK à l'EAU est recommandée avant REPLAY MAGNETIK.

## Methodes d'application



Pinceau et rouleau : Diluer 10 % avec de l'eau. Attendre 6 à 8 heures entre une application et la suivante. Appliquez au moins 4 couches d'apprêt pour avoir l'effet magnétique. Attendre 6-8 heures puis vernir avec une couche de REPLAY pour obtenir l'effet tableau magnétique. REPLAY MAGNETIK peut également être utilisé sans être peint, mais dans ce cas, il ne peut pas être écrit à la craie.

Temperature d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidite relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	30 ÷ 35	µm par la couche
Sec hors poussière:	0,5 ÷ 1	h
Peut être repeint après:	6 ÷ 8	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	EAU	
Poids spécifique:		Kg/l
Viscosité:		cPs
Solide en poids:		
Rendement théorique:		mq/l
Couleur:		
Aspet:		
Emballage:		

## Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l`emballage et rangez-le à l`envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

## Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu`à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

## Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l`applicateur, les conditions d`utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l`adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.**