

FONDO TOWN

SCHEDA TECNICA

Revisione : 16/02/2022

Prodotto: **Fondo Town**

Categoria: Fondi

Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

Revêtement plastique à base de résines acryliques en émulsion, de charges de silice et de granulométrie fine et de pigments inorganiques à haute durabilité.

Utiliser

Fondo Town est un apprêt colorable à utiliser comme couche de base pour KEYTOWN sur les murs préparés

Preparation des surfaces



Surfaces extérieures neuves : Assurez-vous que le substrat est parfaitement sec et durci - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, nivelez les imperfections avec FLYSTUK.



Dans le cas de surfaces très farinantes, il est conseillé de remplacer FISSACRIL par l'isolant à base de solvant ISOL 45.



Methodes d'application



Spatule américaine : Étalez le produit telle quelle avec une spatule américaine lisse en laissant l'épaisseur du grain vous guider et répartez-le uniformément.

Temperature d'application:	+5 ÷ +35	°C
----------------------------	----------	----

Humidite relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	2 ÷ 4	µm par la couche
Sec hors poussière:	1	h
Peut être repeint après:	6-8	h
Séchage profond:	48	h
Nettoyage des outils:	eau	

Peinture:



Le produit peut être coloré avec le système de teinture de la ligne L'ANGELO 4OX et MAXXI

Caractéristiques techniques:

Poids spécifique:	1,85 ÷ 2	Kg/l
Viscosité:	30.000 ÷ 40.000	cPs
pH:	7-8	
Solide en poids:	81%	
Rendement théorique:	1-1.5	mq/l
Granulométrie:	0.2-0.7	
Couleur:	Blanc et couleurs de dossier	
Apparence:	Opaque	
Packing	5 - 25	kg

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l`emballage et rangez-le à l`envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu`à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l`applicateur, les conditions d`utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l`adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d`Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.

