

LAVABILE ROYAL PAINT

SCHEMA TECNICA

Revisione : 18/11/2025

Prodotto: **Lavabile Royal Paint**

Categoria: Idropitture per Interni

Azienda: Loggia

Caracteristiques generales

Peinture murale super mate à base de pigments et charges sélectionnés pour leur haute résistance. Blancheur et pouvoir couvrant exceptionnels. Parfaitement lavable et hydrofuge, elle offre une excellente maniabilité et une fluidité optimale.

Utilisation

Convient pour la peinture de haute qualité des surfaces murales intérieures et extérieures. Applicable sur enduits à base de liant hydraulique, plaques de plâtre et divers conglomérats absorbants, neufs ou anciens, à condition qu'ils ne soient pas farineux.

Convient aux environnements de production, de transformation et de distribution alimentaire. La peinture lavable Royal Paint est conforme à la norme UNI 11021:2002 « Peintures et vernis. Produits et systèmes pour la peinture en milieu alimentaire » (Rapport d'essai n° 27/2016 établi par TERMOTECH ECO srl), garantissant la conformité des surfaces au protocole HACCP afin de prévenir toute contamination alimentaire.

Preparation des surfaces



Surfaces intérieures neuves : Assurez-vous que le support soit parfaitement sec et durci (au moins 4 semaines pour les enduits standards et 2 semaines pour les enduits pré-mélangés). Si nécessaire, rebouchez les trous et imperfections avec du FLYSTUK et poncez. Nettoyez ensuite les surfaces. Appliquez une couche de primaire FISSACRIL dilué à 1:1 et, après 4 à 6 heures, peignez avec deux couches de peinture lavable Royal Paint, en suivant les instructions techniques ci-dessous.

Surfaces intérieures peintes : Éliminez toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlevez les résidus de peinture écaillée et, si nécessaire, rebouchez et lissez les imperfections avec du FLYSTUK. Poncez et nettoyez les surfaces. Appliquez ensuite une couche de primaire FISSACRIL dilué à 1:1 et, après 4 à 6 heures, peignez avec deux couches de peinture lavable Royal Paint, en suivant les instructions techniques ci-dessous.

Pour les supports très crayeux, il est préférable de remplacer le FISSACRIL par le primaire à base de solvant ISOL 45.

Méthodes d'application



Pinceau : Diluer à 25-30 % avec de l'eau.

Rouleau : Diluer à 20 % avec de l'eau. Attendre 6 à 8 heures entre les applications.

Sans air : Pour les applications sans air, la dilution varie selon l'équipement et la pression utilisés.

Temperature d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	35 ÷ 50	µm par la couche
Sec hors poussière:	0,5	h
Peut être repeint après:	6 ÷ 8	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

Caractéristiques techniques :

Poids spécifique:	1,40 ÷ 1,55	Kg/l
Viscosité:	10.000 ÷ 15.000	cPs
pH:	7-8	
Solide en poids:	55%	
Rendement théorique:	30	mq/l
Lavabilité:	Classe 1	
Pouvoir couvrant:	Classe 1	>98
Couleurs:	Bianco	
Aspet:	ultra opaco < 2 gloss	
Confections	4 – 14	Lt

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d au moins 24 mois.



Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.

Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Avertissements

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Toutefois, ces indications et suggestions ne sauraient constituer une garantie pour

l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit étant hors de notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit à votre application spécifique par des essais préliminaires.

Spécifications

Peinture Royal lavable. Peinture murale à l'eau, finition super mate, avec des pigments et charges sélectionnés pour leur haute résistance. Blancheur et pouvoir couvrant exceptionnels. Parfaitement lavable et hydrofuge, avec une excellente aptitude à l'application au pinceau et une grande fluidité. Conforme à la norme UNI 11021:2002 « Peintures et vernis. Produits et systèmes pour la peinture des environnements où sont manipulés les aliments » (Rapport d'essai n° 27/2016 établi par TERMOTECH ECO srl), garantissant la conformité des surfaces au protocole HACCP afin de prévenir toute contamination alimentaire.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) –
ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.