

RUGGINOX

SCHEDA TECNICA

Revisione : 20/10/2022

Prodotto: **Rugginox**

Categoria: Smalti fondi e Impregnanti

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Prodotto in emulsione che reagendo con la ruggine la trasforma in un composto metallorganico, con ottima aderenza e sovra verniciabile con qualsiasi sistema.

Impiego

Convertitore di ruggine per manufatti in ferro vecchi e nuovi.

Preparazione Supporti



Rimuovere la ruggine grossolana che si stacca con una spazzola metallica o carta vetrata ed eliminare la polvere. Applicare una mano di RUGGINOX seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Attendere 24 ore prima di applicare la vernice di finitura. Non intingere il pennello e non versare i residui di prodotto nel flacone originale

Lascia asciugare per 24 ore e procedi alla verniciatura con un fondo antiruggine e completare con il ciclo desiderato.

Metodi Applicativi



Pennello: Prodotto pronto all'uso. Munirsi di indumenti protettivi prima di maneggiare il prodotto.

Avvertenze: Il colore del prodotto cambia una volta che reagisce con la ruggine presente sul supporto.

Prodotto liquido, applicare il prodotto evitando colature o accumuli sulla superficie da trattare

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	µm per mano
Fuori polvere:	2	h
Riverniciabile dopo:	24	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	1 ÷ 1,05	Kg/l
Viscosità:	100	cPs
Solido in peso:	20%	
Resa teorica:	In funzione della quantità di ruggine (10 - 15)	mq/l
Confezioni:	1 - 5	l
Aspetto:	Trasparente	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.