



LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 15 gennaio 2014



Cristallo

Flettage transparent brillant ou mat.

Caractéristiques générales

Description du produit : Flettage superfine synthétique transparente pour intérieur et extérieur, formulé avec spéciales résines alkydes longue huile. Même avec une finition mate. L'émail a une excellente applicabilité et souplesse, et une finition avec bonne extension et brillant élevé.

Emploi : Peinture pour finition d'objet en bois.

Application

Préparation de la surface : *Bois nouveau :* assurez-vous que la surface soit parfaitement sèche. Si nécessaire, préparez-la avec du mastic et couvrez les imperfections éventuelles avec FLYSTUK, enfin poncer et nettoyer la surface. En cas de bois très absorbant traitez la surface avec une couche de imprégnant PRIMO LEGNO et ponchez encore avec du papier de verre. Passez enfin deux couches de CRISTALLO en suivant les indications techniques ci-dessous.



Bois vernis: éliminez avec soin les traces des vieilles peintures avec une brosse ou du papier de verre et, si nécessaire, remplir et lisser les imperfections avec FLYSTUK; ponchez et nettoyez la surface. Appliquez donc une ou deux couches de CRISTALLO en suivant les indications techniques ci-dessous.

Indications techniques pour l'application

Méthode d'application : *Pinceau et rouleau :* Diluez avec 5% de diluant synthétique Attendre 18-24 heures entre une application et la successive.



Pistolet à l'air : Diluez avec 15-20% de diluant synthétique pour la première et pour la deuxième couche. Attendre 18-24 heures entre une application et la successive. Pression pistolet : 2-3 atm, diamètre buse 1,8-2 mm.



Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
----------------------------	----------	----

Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	20 ÷ 25	µm par couche
Hors poussière:	1 ÷ 2	h
Recouvrable après:	18 ÷ 24	h
Sec en profondeur:	24	h
Nettoyage des outils:	avec diluant synthétique ou nitre	

Caractéristiques techniques

Poids spécifique::	0,98 ÷ 1,05	Kg/l
Viscosité:		
Contenu solide:	56%	
Rendement théorique:	9 – 10	m2/l
Couleur:	Transparent	
Aspect:	Brillant ou Opaque	
Emballages:	0,750 - 2,5 - 5 - 20	l

Stockage



Le produit dans l'emballage d'origine fermé, conservé dans un lieu sec et frais a une durée de stockage pas inférieure à 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5 °C

Température de conservation maximale : +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit ainsi qu'à son écoulement correct, nous vous prions de faire référence à la Fiche de sureté.

En résumé

Flettage synthétique transparent à pinceau. Préparation de la surface selon les indications techniques. Application de deux couches de CRISTALLO selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sec apte et en respectant les normes d'application avec un coût de € au m2, matériau et mains d'oeuvre comprises.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques scientifiques; elle n'engage pas et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000