




FICHE TECHNIQUE

Révision: 24/07/2009



Risanare

Caractéristiques générales

Description du produit: RISANARE est une peinture à l'eau lavable pour les murs externes et internes, en mesure de résister aux conditions les plus sévères telles que les milieux marins et industriels. Cumul également avec l'agent spécial bactéricide et fongicide à large spectre La résine acrylique dont elle est composée confère au produit une très grande résistance au lavage et au milieu alcalin typique des supports en ciments et en général des enduits. Excellent point blanc.

Domaine d'application: Elle peut être appliquée sur: enduits civils de mortier de ciment et, en général, sur tous les enduits à base de ciment. Idéal finition à l'hygiène des environnements humides tels que les laiteries, et dans tous les environnements où il est nécessaire de prévenir la formation de moisissures, de bactéries et de champignons.

Application

Préparation du support: Surfaces en enduit, plâtre et placoplâtre: S'assurer que le support ait une période de maturation d'au moins 28 jours. Contrôler son état de conservation. La surface doit être consistante. Dans le cas contraire, procéder à sa réfection ou à sa consolidation en utilisant des produits spéciaux. Retirer, en brossant ou en lavant, les efflorescences éventuellement présentes. En présence de vieilles peintures, éliminer les parties qui s'écaillent et sont peu adhérentes. Nivelier les irrégularités du support: trous, fissures, lézardes et creux peuvent être traités avec des enduits. Poncer les stucages et les rapiéçages avec du papier de verre. Eliminer les dépôts de poussière, de fumée, etc. avec une brosse. S'assurer que le support soit bien sec et appliquer une couche de FISSACRIL fixatif mural acrylique à l'eau dilué avec 1:3



En présence de vieilles peintures friables à l'extérieur et intérieur, il est possible d'intervenir en appliquant une couche de ISOL45 fixatif mural au solvant.

Procéder à l'application de RISANARE.

Caractéristiques techniques: l'application

Méthode d'application:



Application au pinceau: Appliquer 2 couches au moins de produit. Dilution: première et selon couche avec 30-35% d'eau.

Application au rouleau: Appliquer 2 couches au moins de produit. Dilution: première et selon couche avec 20-25% d'eau.

Application au vaporisateur: diluer RISANARE avec 50%.



Application au airless: la dilution varie en fonction de l'appareil et de la pression d'exercice utilisés.

Ne pas appliquer le produit en cas d'humidité relative de l'environnement 80%, d'humidité du support et avec une température de l'environnement et/ou du support inférieure à + 5°C et supérieure à +35°C; éviter d'appliquer le produit sous l'action directe du soleil.

Température de application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative de application:	< 85%	
Temps de séchage au tact:	0,5	h
Selon couche après:	5 ÷ 6	h
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

Coloration



La coloration est possible en utilisant les couleurs de base du

Système à teinter L'ANGELO OXIDE2 et L'ANGELO UNIVERSAL.

Caractéristiques techniques: le produit

Poids spécifique:	1,60 ÷ 1,65	Kg/l
Viscosité:	15.000 ÷ 20.000	cPs
pH:	7 – 8	
Contenu solide:	68%	
Rendement:	9 – 11	m ² /l
Conditionnement:	4 - 14	l

Emmagasinage



Stabilité dans les emballages d'origine fermés et dans de bonnes conditions de température: 2 ans.

Température de conservation minimale: + 5%

Température de conservation maximale: + 30%



Informations Toxicologiques

Conformément au D.L. 285 du 16/7/98, modifications et mises à jours successives, le produit n'a pas besoin d'étiquetage. Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après son utilisation, ne pas jeter l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

Recomandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances technique-scientifiques. Elle n'engage pas et n'implique aucune responsabilités parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Information supplémentaires

Usage professionnel.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.