




LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Revision: 15 gennaio 2014



Lucido per Lavabile

Vernis brillant

Caractéristiques générales

Description du produit: Émulsion de copolymère vinylique incolore.
Emploi: Indiqué pour le surcouchage de peintures lavables ou quartz opaques afin d'obtenir un effet final semi-brillant ou brillant. Utilisables à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.

Application

Préparation des surfaces: Assurez-vous que la sous-couche est parfaitement sèche. Nettoyez avec soin les surfaces et appliquez donc une ou deux couches de LUCIDO PER LAVABILE en suivant les indications techniques ci-dessous.



La superposition de plusieurs couches augmente l'effet brillant.

Indications applicatives techniques

Méthode d'application: *Pinceau:* produit prêt à l'usage. Attendre 12 heures entre une application et la suivante.



Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	20 ÷ 30	µm par couche
Hors poussière:	1	h
Recouvrable après:	12	h
Sec en profondeur:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Caractéristiques techniques

Poids spécifique:	0,98 ÷ 1,05	Kg/l
pH:	7-8	

Contenu solide:	50%	
Rendement théorique:	4 - 5	mq/l
Couleur:	Transparente	
Aspect:	Brillant	
Emballages:	0,750 – 5	l

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Temperatura de conservazione maximale: +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

En résumé

Vernis brillant. Application d'une ou deux couches de LUCIDO PER LAVABILE selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sec apte et en respectant les normes d'application avec en coût de € pour m2, matériel et mains d'oeuvre comprises.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000