

# LUCIDO PER LAVABILE

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 20/10/2021

Prodotto: **Lucido per Lavabile**  
Categoria: Idropitture per Interni  
Azienda: Loggia

## Caratteristiche Generali

Emulsione di copolimero vinilico incolore.

## Impiego

Indicato per la sovra verniciatura di pitture lavabili o quarzi opachi allo scopo di ottenere un effetto finale semilucido o lucido. Può essere usato sia all'interno che all'esterno.

## Preparazione Supporti

Assicurarsi che la vernice di fondo sia perfettamente asciutta. Pulire le superfici accuratamente. Applicare quindi una o più mani di LUCIDO PER LAVABILE seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



**La sovrapposizione successiva di più strati aumenta l'effetto lucido**

## Metodi Applicativi



Pennello: Prodotto pronto all'uso. Aspettare 12 ore tra una applicazione e la successiva.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	<85%	
Spessore consigliato:	20 ÷ 30	µm per mano
Fuori polvere:	1	h

Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	0,98 ÷ 1,05	Kg/l
pH:	7-8	
Solido in peso:	50%	
Resa teorica:	4 - 5	mq/l
Colore:	Trasparente	
Aspetto:	Lucido	
Confezioni:	0,750 – 5	l

## **Stoccaggio:**



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## **Precauzioni di sicurezza:**

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

## **Voci di capitolato:**

Trasparente lucido. Applicazione di una o più mani di LUCIDO PER LAVABILE nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € ..... al mq compreso di materiale e posa in opera.

## **Avvertenze**

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**