




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEDA TECNICA

Revisione: 15 settembre 2009



# Remover

Sverniciatore universale.

## Caratteristiche generali

---

**Tipologia del prodotto:** Prodotto gelatinoso con ottime proprietà svernicianti facilmente applicabile anche su superfici verticali. La sua azione sverniciante è efficace su qualsiasi tipo di pittura e smalto.

**Impiego:** Può essere applicato per sverniciare pitture date su superfici in muratura, legno o metallo.

## Applicazione

---

**Preparazione supporti:** *Ferro Legno o Muro Verniciato:* Con la spazzola d'acciaio togliere i residui sfoglianti di vecchie vernici; poi pulire le superfici. Applicare una mano di REMOVER seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



## Indicazioni applicative tecniche

---

**Metodi applicativi:**



*Pennello:* Prodotto pronto all'uso. Aspettare che lo strato di vernice cominci a sollevarsi dal supporto per azione dello sverniciatore. Asportare quindi con una spatola di metallo la vernice.

**Avvertenze:** Dopo la sverniciatura di un supporto, prima di riverniciare, è necessaria una accurata pulizia dello stesso con solvente, per togliere ogni traccia dello sverniciatore.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	
Fuori polvere:	non applicabile	
Riverniciabile dopo:	non applicabile	
Secco in profondità:	non applicabile	
Pulitura attrezzi:	con diluente sintetico o nitro	

## Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,1 ÷ 1,25	Kg/l
Viscosità:	Gel	
Solido in peso:	non applicabile	
Resa teorica:	dipende dallo spessore di vernice	da sverniciare
Colore:	Paglierino	
Aspetto:	Trasparente	
Confezioni:	0,750 - 2,5	l

## Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**