

Additivo Accelerante

CARATTERISTICHE GENERALI

Soluzione di composti metallorganici indicata per velocizzare i tempi di essiccazione degli smalti e trasparenti 2K. L'Additivo Accelerante permette di ridurre il tempo di essiccazione di circa 1/3.

PREPARAZIONE

Si aggiunge agli smalti e ai trasparenti 2K con un dosaggio dello 0,5-1,0%.
L'uso dell'additivo accelerante provoca un leggero calo della brillantezza del film, eliminabile per mezzo di lucidatura con pasta abrasiva.



MODALITA' DI UTILIZZO

Dopo aver miscelato l'Additivo Accelerante con lo smalto o il trasparente, catalizzare e diluire come previsto dalla scheda tecnica originale del prodotto.
Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto utilizzato.
Non utilizzare in rapporto superiore al 1%.

DATI TECNICI

Colore	Incolore
Peso specifico	0,870 Kg/l
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Durata della garanzia di stoccaggio, 24 mesi in confezione integra e ad una temperatura non inferiore a 20°C.



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I 040.

NORME DI SICUREZZA

IL PRODOTTO E' A SOLO USO PROFESSIONALE

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

