




**LOGGIA**  
industria vernici

## FICHE TECHNIQUE

Révision: 23/07/2009



# LE BLANCHE

## Caractéristiques générales

---

**Description du produit:** Peinture imperméable et respirant vinylique à l'eau traspirante pour les murs internes formulée avec des resins vinylique et de charges sélectionné de haute résistance et des additifs anti moisissure. Application facile et une bonne couverture, se distingue par une très bonne blancheur, un très haut pouvoir opacifiant, une très grande facilité à l'application, un rendement élevé même trop absorbants sur des supports.

**Domaine d'application:** Convient pour peinture d'intérieur de ces murs, plafonds, salle de bains, cuisines. Ne peut être lavé avec des solutions détergentes, sans aucune modification de son aspect mat satiné.

## Application

---

**Préparation du support:**



Surfaces en enduit, plâtre et placoplâtre: S'assurer que le support ait une période de maturation d'au moins 28 jours. Contrôler son état de conservation. La surface doit être consistante. Dans le cas contraire, procéder à sa réfection ou à sa consolidation en utilisant des produits spéciaux. Retirer, en brossant ou en lavant, les efflorescences éventuellement présentes. En présence de vieilles peintures, éliminer les parties qui s'écaillent et sont peu adhérentes. Nivelier les irrégularités du support: trous, fissures, lézardes et creux peuvent être traités avec des enduits. Poncer les stucages et les rapiécages avec du papier de verre. Eliminer les dépôts de poussière, de fumée, etc. avec une brosse. S'assurer que le support soit bien sec et appliquer une couche de FISSAMUR fixatif mural vinylique à l'eau dilué avec 1:3

En présence de vieilles peintures friables à l'extérieur et intérieur, il est possible d'intervenir en appliquant une couche de ISOL45 fixatif mural au solvant.

Procéder à l'application de LE BLANCHE.

## Caractéristiques techniques: l'application

### Méthode d'application:

*Application au pinceau:* Appliquer 2 couches au moins de produit. Dilution: première et selon couche avec 25-30% d'eau.



*Application au rouleau:* Appliquer 2 couches au moins de produit. Dilution: première et selon couche avec 20% d'eau.

*Application au vaporisateur:* diluer LE BLANCHE avec 35%.



*Application au airless:* la dilution varie en fonction de l'appareil et de la pression d'exercice utilisés.

Ne pas appliquer le produit en cas d'humidité relative de l'environnement 80%, d'humidité du support et avec une température de l'environnement et/ou du support inférieure à + 5°C et supérieure à +35°C; éviter d'appliquer le produit sous l'action directe du soleil.

Température de application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative de application:	< 85%	
Temps de séchage au tact:	0,5	h
Selon couche après:	4 ÷ 5	h
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

## Caractéristiques techniques: le produit

Poids spécifique:	1,65 ÷ 1,72	Kg/l
Viscosité:	15000 ÷ 20.000	cPs
pH:	7 – 8	
Contenu solide:	67%	
Rendement:	6– 7	m <sup>2</sup> /l
Conditionnement:	4 - 14	l

## Emmagasinage



Stabilité dans les emballages d'origine fermés et dans de bonnes conditions de température: 2 ans.

Température de conservation minimale: + 5%

Température de conservation maximale: + 30%



## Informations Toxicologiques

---

Conformément au D.L. 285 du 16/7/98, modifications et mises à jours successives, le produit n'a pas besoin d'étiquetage. Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après son utilisation, ne pas jeter l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

---

## Recommandations

---

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances technique-scientifiques. Elle n'engage pas et n'implique aucune responsabilités parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

---

## Information supplémentaires

---

Usage professionnel.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.**