




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 20 febbraio 2018



Paste Coloranti MAXXI

Paste coloranti concentrate a base acqua.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Pigmenti organici ed inorganici macinati in veicolo acquoso, compatibili con i prodotti vernicianti all'acqua usati in edilizia .

Tintometro

Riempimento canestri: E' opportuno miscelare accuratamente il contenuto del barattolo prima di versarlo nel canestro, steccando bene il fondo. Si può procedere a questa operazione anche con una centrifuga elettrica a barattolo chiuso.



Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,10 ÷ 1,72	Kg/l
Viscosità:	80 - 110	Krebs KU
pH:	7,5 -8,5	
Solido in peso:	20 ÷ 60%	
Colori inorganici:	B1-N2-R3-B4-G5-G6-B7-V8	
Colori organici:	G9-G10-R11-R12-M13-V14-B15-R16	
Confezioni:	1	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.