

# DILUENTE SINTETICO

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 24/03/2022

Prodotto: **Diluyente sintetico**

Categoria: Linea Diluenti

Azienda: Loggia

## Caratteristiche Generali

Miscela di xilolo denaturato e acetoni che conferiscono al solvente una elevata evaporazione; ottimo potere di taglio.

## Impiego

Diluyente per prodotti a base solvente.

Peso specifico:	0,85	Kg/l
Aspetto:	Incolore	
Colore:	Trasparente	
Confezioni:	1 – 5 – 25	Lt

## Stoccaggio:



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C



## Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

## Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**