




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEDA TECNICA

Revisione: 11 maggio 2020

0.86



# Risanare Cid Spray



Detergente igienizzante spray ad azione immediata

### Caratteristiche generali

---

**Tipologia del prodotto:** Detergente a base di cloro attivo concentrato per rimuovere rapidamente muffe, alghe e muschi presenti su pareti in qualsiasi tipo di ambiente .

**Impiego:** Specifico per la pulizia delle superfici degradate per azione di alghe e muffe prima della verniciatura con pitture . Sbianca perfettamente le superfici annerite dalla muffa o verdastre a causa di alghe . Soluzione detergente risanante ad alta penetrazione professionale per interno ed esterno a base acquosa .

### Indicazioni applicative

---



**RISANARE CID SPRAY** è un prodotto pronto all'uso: Non raschiare o spazzolare la muffa prima dell' applicazione in modo da evitare la diffusione di spore . Spruzzare con l' apposito erogatore sull'area da trattare ad una distanza di 5 cm bagnando abbondantemente , senza fare colare , la superficie da trattare , quindi si si lascia agire 5/10 minuti , in caso di superfici molto degradate da muffe o alghe, si applica una seconda mano di prodotto, dopo circa 10 minuti dalla prima applicazione. Quando la superficie trattata è asciutta si eliminano eventuali residui con un panno umido.

**Attenzione:** se applicato su superfici verniciate colorate , alcune tinte possono subire sbiancamenti , prima del trattamento effettuare delle prove applicando il prodotto in zone non a vista.

Non spruzzare il prodotto su piante, stoffe, persone o animali; coprire mobili e oggetti

Durante l'impiego del prodotto indossare maschera e guanti protettivi

**Dopo l'uso togliere lo spruzzino e sciacquarlo bene, richiudere la confezione col tappo di sicurezza e riporlo in un luogo fresco e asciutto lontano dalla portata dei bambini.**

## Caratteristiche tecniche

---

Composizione	Contiene idrossido di sodio, ipoclorito di sodio fino al 90%, soluzione 13% cloro attivo ). Tensioattivi non ionici al 5%. Biodegradabile fino al 90%.	REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004
pH dopo stoccaggio	12,5 ± 0,1	UNI 8311
Tempo di attivazione	5 ÷ 10 minuti	
Applicabilità	Esterni / Interni	
Riverniciabile dopo:	4-5	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	
Peso specifico:	1,2	Kg/l
Resa teorica:	variabile, secondo il tipo di materiale ed il grado di contaminazione delle superfici.	
Colore:	Liquido paglierino	
Confezioni:	0,500	l
Sicurezza confezione	Tappo di chiusura secur-baby	
Erogatore	trigger da montare prima dell' utilizzo	

## Precauzioni di sicurezza

---

- Conservare fuori dalla portata dei bambini

### DOPO IL TRATTAMENTO AERARE GLI AMBIENTI PRIMA DI SOGGIORNARVI

- Eventuali spruzzi sulla pelle devono essere lavati immediatamente con abbondante acqua e sapone.
- Non spruzzare su piante, stoffe o metalli; eventualmente sciacquare subito con abbondante acqua.
- Conservare in ambiente fresco, aerato e protetto dall'azione diretta del sole. In tali condizioni l'efficacia del prodotto si mantiene per almeno 1 anno.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**