




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 11 maggio 2020

0.86



RISANARE STOP

Detergente risanante e protettivo per superfici murali.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Risanante protettivo di lunga durata per superfici murarie che agisce in profondità. Soluzione pulente e sanificante, idonea per la protezione di superfici infestate da colonie di muffe.

Impiego: Consigliato nel trattamento di tutte le superfici in muratura (intonaci grezzi e pitturati, cemento a vista, cartongesso, ecc.) che si presentano infestati da muffe. Utile in quei locali ad alto tasso di umidità, con pareti esposte al nord, o nei locali dove è facile la formazione di condensa.

Applicazione

Preparazione supporti: *Superfici Nuove e Verniciate, sia Interne che Esterne:* Eliminare eventuali tracce di muffa utilizzando **Risanare CID Spray**



Applicare **Risanare STOP** pronto all'uso direttamente sulla superficie con una pennellessa; lasciare agire la soluzione sanitizzante per 24 ÷ 48 ore perchè la neutralizzazione abbia effetto totale. Applicare successivamente il **RISANARE FIX**. Attendere minimo 4 ore per la sovraverniciatura. Completare il lavoro applicando almeno due mani di idropittura della linea **RISANARE**. Tale trattamento garantisce una resistenza all'attacco di muffe per lungo tempo anche in ambienti fortemente contaminati.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi: *Pennello e Rullo:* Pronto all'uso.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:		
Secco in profondità:	12	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1	Kg/l
Viscosità:		
pH:	7-8	
Solido in peso:		
Resa teorica:	14– 16	mq/l
Colore:	Incolore	
Aspetto:	Trasparente	
Confezioni:	1	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.