




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEDA TECNICA

Revisione: 22 maggio 2020



# RISANARE STERYL

Additivo antimuffa per idropitture.

## Caratteristiche generali

---


**Tipologia del prodotto:** Prodotto concentrato a base di speciali fungicidi ad alto spettro efficaci contro i più comuni tipi di funghi e muffe

**Impiego:** Additivo antimuffa per idropitture in genere, quali tempere, traspiranti, lavabili, superlavabili, quarzi, pitture silossaniche, sia viniliche che acriliche. La presenza di additivi a largo spettro d'azione del RISANARE STERYL conferisce alle pitture dove viene aggiunto protezione dalle pareti dalla formazione di muffe (conforme alla norma UNI EN 15457- resistenza alla formazione di funghi).

## Indicazioni applicative tecniche

---

**Modalità d'uso:**



Versare l'intero contenuto del vasetto da 200 ml di prodotto nella confezione da 14 l d'idropittura a cui si vuole conferire proprietà 'antimuffa' e miscelare il composto. Diluire l'idropittura secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della stessa.



**Attenzione:** La dose di biocida è stata regolata per una confezione da 14 litri d'idropittura, e non richiede ulteriore etichettatura sulla stessa.

**Non eccedere nel dosaggio né usare con confezioni che abbiano un litraggio inferiore a litri 14.**

## Caratteristiche tecniche

---

Peso specifico:	1,7 – 1,8	Kg/l
Viscosità:	20000 - 25000	cPs
Solido in peso:	60%	
Colore:	Paglierino	
Confezioni:	0,200	l

## Stoccaggio

---



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C



Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**