




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 23 aprile 2020



Cera Riflesso

Cera per lucidare

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Cera naturale con effetto lucido e protettivo

Impiego: Indicato per la lucidatura finale di Riflesso

Applicazione

Preparazione supporti: Prima di applicare la CERA RIFLESSO, assicurarsi che il RIFLESSO si sia asciugato per 24 ore.

Indicazioni applicative tecniche

Attrezzi : *gli attrezzi consigliati per l'applicazione sono un panno di cotone o il tampone di lana.*

Metodi applicativi:

Dopo 24 ore dalla lucidatura del prodotto RIFLESSO, applicare la cera direttamente su panno di cotone o lana e con dei movimenti circolari ricoprire la superficie da trattare. Dopo aver atteso 5-10 minuti, rimuovere la cera con un panno pulito fino ad ottenere il risultato lucido e protettivo di CERA RIFLESSO.

Attenzione: Agitare bene prima dell'uso

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	-	-
Fuori polvere:	2 - 4	h
Riverniciabile dopo:	8	h
Secco in profondità:	24	h

Pulitura attrezzi:	con acqua	
--------------------	-----------	--

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1	Kg/l
Viscosità:	1000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	80%	
Resa teorica:	13-15	mq/lt
Colore:	aspetto giallognolo	
Aspetto:	lucido	
Confezioni:	1 – 0,5	lt

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.