

# UMANA FISSATIVO PIGMENTATO

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 21/04/2023

Prodotto: **Umana Fissativo Pigmentato**

Categoria: Isolanti Fissativi

Azienda: Loggia

### Caratteristiche Generali

### Impiego

### Preparazione Supporti



Testo da inserire



### Metodi Applicativi



Testo da inserire

Temperatura di applicazione:		°C
Umidità relativa di applicazione:		
Spessore consigliato:		µm per mano
Fuori polvere:		h
Riverniciabile dopo:		h
Secco in profondità:		h
Pulitura attrezzi:		

## Tinteggiatura:

---



Testo da inserire

Peso specifico:		Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:		
Solido in peso:		
Resa teorica:		m <sup>2</sup> /l
Mani consigliate:		
Colore:		
Aspetto:		

## Stoccaggio:

---



Testo da inserire



## Precauzioni di sicurezza:

---

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) –  
ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**