

# WHITE SOLAR SUPERRIFLETTENTE

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 10/04/2025

Prodotto: **White Solar SuperRiflettente**

Categoria: Linea ETRON

Azienda: Loggia

### Caratteristiche Generali

Pittura protettiva a base di resine acriliche monocomponente. Tale composizione, garantisce la perfetta aderenza sul supporto ed un elevato potere riflettente, assicurando un notevole abbassamento di assorbimento da parte del supporto stesso.

### Impiego

Indicato per la protezione di supporti che sono esposti alla luce del sole, come guaine a vista di tetti, terrazzi, tubazioni, pannelli in vario materiale ecc., manti bituminosi, membrane bitume-polimero.

### Preparazione Supporti



**Superfici da trattare:** assicurarsi che il supporto sia asciutto e privo di tracce di grasso ed olio. In caso contrario, togliere tali tracce con sgrassanti adeguati. Pulire le superfici togliendo la polvere più grossa, prima di applicare una o più mani di WHITE SOLAR SUPER RIFLETTENTE, seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

### Metodi Applicativi

**Pennello e rullo:** pronto all'uso.

Applicare due mani di prodotto, aspettando 3-4 ore tra una mano e l'altra.

**Avvertenze:** miscelare accuratamente con una stecca il prodotto prima dell'uso.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Fuori polvere:	30	min
Riverniciabile dopo:	3 - 4	h
Secco in profondità:	6 - 8	h
Pulitura attrezzi:	ACQUA	

Peso specifico:	0,95 ÷ 1,05	Kg/l
Viscosità:coppa ford 8 mm	40	s
Solido in peso:	52 %	
Resa teorica:	0,250	gr/mq x mano
Confezioni:	14-5	lt
Colore:	BIANCO	
Aspetto:	Riflettente	

## Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.



Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza:

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

## Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. È consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Santo Stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015.**